

KARTA TECHNICZNA

PŁYN ANTYADHEZYJNY BETOMIL®



OPIS PRODUKTU

Płyn antyadhezyjny BETOMIL jest mieszaniną wyselekcjonowanych olejów modyfikowanych organicznych wzbogaconych inhibitorem zabezpieczającym przed korozją. Posiada znakomite właściwości chroniące szalunki drewniane i metalowe przed przyleganiem mieszanki betonowej oraz pozwala na uzyskiwanie dobrej, gładkiej powierzchni betonowanego elementu. Obecność inhibitora zabezpiecza szalunki metalowe lub okucia szalunków drewnianych przed korozją, a przez to eliminuje możliwość przebarwienia powierzchni betonu rdzawymi naciekami. BETOMIL nie podlega biodegradacji. Jest środkiem, który nie przebarwia powierzchni betonu i nie zmniejsza przyczepności tynku lub farby do zabezpieczanej powierzchni. Jednocześnie środek równomiernie rozpyla się po powierzchni szalunku dlatego znacznie zmniejsza siły niezbędne do jego rozbiórki.

ZASTOSOWANIE

Płyn antyadhezyjny BETOMIL główne swoje zastosowanie znajduje przy formowaniu szalunków drewnianych i stalowych jako płyn antyadhezyjny zabezpieczający płyty szalunkowe przed przywieraniem do nich betonu. Pozwala na łatwe rozformowanie elementów betonowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Karta charakterystyki preparatu

SPOSÓB STOSOWANIA

Środek antyadhezyjny BETOMIL nanosi się cienką warstwą na powierzchnie szalunku poprzez natrysk (zalecane ciśnienie 3-4 bary) lub poprzez malowanie powierzchni z wykorzystaniem wałka lub pędzla malarskiego. Zużycie Płynu BETOMIL wynosi 1 litr na 30 – 40 m² szalunku. W przypadku szalunków drewnianych zużycie może być inne ze względu na stan i zużycie poszycia szalunku.

BEZPIECZEŃSTWO

BETOMIL nie ma negatywnego wpływu na zdrowie pracowników posługujących się płynem przy zachowaniu przepisów BHP. Przy transporcie, magazynowaniu i stosowaniu należy stosować standardowe środki ochrony osobistej i procedury jak dla środków olejopochodnych.

PAKOWANIE/PRZECHOWYWANIE

Pojemniki: 30, 200, 1000 litrów. Transport w oryginalnych opakowaniach składowanych na paletach oraz zabezpieczonych folią. Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach maks. 1 rok od daty produkcji podanej na etykiecie.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

	Postać	Barwa	Temp. stosowania
Betomil	ciecz	Żółtawa do brązowej	od -9°C do +50°C

Symbol	Jednostka miary	Opakowanie/ jednostka handlowa	Nr. artykułu
BETOMIL 30	1 litr	kanister 30l	CH-AA-00-0-0089469
BETOMIL 200		beczka 200l	CH-AA-00-0-0089470
BETOMIL 1000		pojemnik 1000l	CH-AA-00-0-0094726

2024.02.19/130

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.